

**Motorcraft**

Motorcraft Oil Quick Reference Oil Applications and Crankcase Capacities Chart / Huile Motorcraft tableau de référence rapide des véhicules et des contenances du carter

Recommend Motorcraft SAE 0W-20 / Recommander Motorcraft SAE 0W-20	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.0L ATK Fusion Hybrid / MKZ Hybrid / C-Max (18)	4.3	FL 910 S										
2.0L ATK Fusion Police Hybrid	4.3	FL 910 S										
2.5L 4V Escape / Corsair (21-) Hybrid	5.4	FL 910 S										

Recommend Motorcraft SAE 5W-20 / Recommander Motorcraft SAE 5W-20	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0L EB Fiesta	4.5	FL 910 S										
1.0L EB Focus	4.5	FL 910 S										
1.0L EB Ecosport	4.5	FL 910 S										
1.5L EB Bronco Sport	5.0	FL 910 S										
1.5L EB Fusion	4.1	FL 910 S										
1.5L EB Escape	4.1 (19) / 5.0	FL 910 S										
1.6L EB Escape / Fusion (13-14)	4.1	FL 910 S										
1.6L 4V Fiesta	4.0	FL 910 S										
1.6L EB Fiesta ST / Transit Connect (16)	4.1	FL 910 S										
1.6L EB Escape / Fusion (14)	4.1	FL 910 S										
2.0L 4V I4 Focus	4.3	FL 910 S										
2.0L 4V I4 Transit Connect	4.3	FL 910 S										
2.0L 4V I4 Ecosport	4.3	FL 910 S										
2.5L 4V Escape / Fusion / Milan / Mariner (11) including Hybrid	5.0	FL 910 S										
2.5L 4V Escape (19) / Fusion	5.4	FL 910 S										
2.5L 4V Transit Connect	5.4	FL 910 S										
2.5L 4V MKZ Hybrid	5.0	FL 910 S										
3.0L 4V RFF Fusion / Milan (11) / Escape / Mariner (11)	5.7	FL 500 S										
3.3L 4V F-150 / Police	5.7	FL 500 S										
3.3L 4V Explorer / Police Utility / including Hybrid	5.7	FL 500 S										
3.5L 4V Edge / MKX (10) / MKZ	5.2	FL 500 S										
3.5L 4V Taurus / Flex / Police Sedan / Police Utility / MKZ (12)	5.7	FL 500 S										
3.5L 4V Taurus / Fusion / Milan (11) / Flex	5.2	FL 500 S										
3.5L 4V Explorer / Edge (18)	5.7	FL 500 S										
3.5L 4V Transit	5.7	FL 500 S										
3.5L 4V F-150	5.7	FL 500 S										
3.7L 4V MKS / MKX / MKT	5.2	FL 500 S										
3.7L 4V MKS (16) / MKX (16) / MKT	5.7	FL 500 S										
3.7L 4V MKZ / Edge (14)	5.7	FL 500 S										
3.7L 4V Taurus / Police Sedan / Police Utility / Explorer	5.7	FL 500 S										
3.7L 4V Mustang / F-150 (14)	5.7	FL 500 S										
3.7L 4V Transit	5.7	FL 500 S										
3.7L Continental	5.7	FL 500 S										
4.6L 2V Econoline	5.7	FL 820 S										

Continued on next page / Suite à la page suivante

**Motorcraft**

Motorcraft Oil Quick Reference Oil Applications and Crankcase Capacities Chart / Huile Motorcraft tableau de référence rapide des véhicules et des contenances du carter

Recommend Motorcraft SAE 5W-20 (cont'd) / Recommander Motorcraft SAE 5W-20 (suite)	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.0L 4V Mustang without track pack option	7.6	FL 500 S										
5.0L 4V Mustang without track pack option [3]	9.5	FL 500 S										
5.0L 4V F-150	7.3	FL 500 S										
5.0L 4V F-150 / Police	8.3	FL 500 S										
5.4L 2V Econoline [5]	5.7	FL 820 S										
5.4L 3V Navigator / Expedition / Mark LT (08)	6.6	FL 820 S										
6.2L F-150 / Raptor [5]	6.6	FL 820 S										
6.2L F-Super Duty [5]	6.6	FL 820 S										
6.8L 2V Econoline [5]	5.7	FL 820 S										
6.8L 3V F-Super Duty [5]	6.6	FL 820 S										
Recommend Motorcraft SAE 5W-30 / Recommander Motorcraft SAE 5W-30	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.0L EB Bronco Sport	5.2	FL 910 S										
2.0L EB Explorer (15) / Police Utility (13-15) / MKX	5.4	FL 910 S										
2.0L EB Edge	5.4	FL 910 S										
2.0L EB MKC	5.4	FL 910 S										
2.0L EB Focus ST (18) / Escape / Taurus / MKT	5.4	FL 910 S										
2.0L EB Fusion / MKZ	5.4	FL 910 S										
2.0L EB Edge / Nautilus	5.2	FL 910 S										
2.0L EB Corsair / Escape	5.2	FL 910 S										
2.3L EB Bronco	5.9	FL 910 S										
2.3L EB Mustang [3] / MKC (19)	5.7	FL 910 S										
2.3L EB Explorer / Police Utility	5.4 (19) / 4.9	FL 910 S										
2.3L EB Ranger	5.9	FL 910 S										
2.3L EB Corsair	5.2	FL 910 S										
2.7L EB Bronco	6.6	FL 2062										
2.7L EB MKX	5.7	FL 2062										
2.7L EB F-150 / Police (18-) / Edge	5.7	FL 2062										
2.7L EB Continental / Fusion (20)	5.7	FL 2062										
2.7L EB Nautilus	5.7	FL 2062										
3.0L EB Continental / MKZ (20)	5.7	FL 2062										
3.0L EB Explorer / ST / Police Utility / Aviator / including Hybrid	5.7	FL 2062										
3.5L EB F-150 / Raptor / Police (18-)	5.7	FL 500 S										
3.5L PB F-150 HEV	5.7	FL 500 S										
3.5L EB Taurus SHO / Flex / MKS (16) / MKT	5.7	FL 500 S										
3.5L EB Expedition / Navigator	5.7	FL 500 S										
3.5L EB Police Sedan / Police Utility / Explorer Sport	5.7	FL 500 S										
3.5L EB Transit	5.7	FL 500 S										
5.0L 4V Mustang without track pack option [3]	9.5	FL 500 S										
5.0L 4V F-150 / Police	7.4	FL 500 S										
5.4L 2V Econoline	5.7	FL 820 S										

Continued on next page / Suite à la page suivante

**Motorcraft**

Motorcraft Oil Quick Reference Oil Applications and Crankcase Capacities Chart / Huile Motorcraft tableau de référence rapide des véhicules et des contenances du carter

Recommend Motorcraft SAE 5W-30 (cont'd) / Recommander Motorcraft SAE 5W-30 (suite)	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.2L F-Super Duty	6.6	FL 820 S										
6.2L 4V Econoline	6.6	FL 820 S										
6.8L 2V Econoline	5.7	FL 820 S										
6.8L 3V F-Super Duty	6.6	FL 820 S										
7.3L 2V F-Super Duty / Econoline (21-)	7.6	FL 820 S										

Recommend Motorcraft SAE 5W-50 / Recommander Motorcraft SAE 5W-50	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.3L EB Focus RS	5.1	FL 910 S										
2.3L EB HO Mustang	5.7	FL 910 S										
3.5L EB Ford GT Supercar	Note [8]	Note [8]										
5.4L 4V DOHC Supercharged V8 - Shelby GT500	6.2	FL 820 S										
5.0L 4V Mustang Boss 302	7.6	FL 500 S										
5.0L 4V Mustang GT with Track Pack option	7.6	FL 500 S										
5.2L 4V Mustang GT350	9.5	FL 2069 ST										
5.2L 4V Mustang GT350	9.5	FL 2062										
5.2L 4V Mustang GT350	9.5	FL 2087										
5.2L 4V Mustang GT500 Supercharged V8	10.9	FL 2087										
5.8L 4V DOHC Supercharged V8 - Shelby GT500	8.0	FL 820 S										

Recommend Motorcraft SAE 10W-30 WSS-M2C171-F1 [6] (Above -18°C / 0°F) / Recommander Motorcraft SAE 10W-30 WSS-M2C171-F1 [6] (dessus -18°C / 0°F)	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.7L DIT Diesel F-250-550 [4]	12.3	FL 2051										
6.7L DIT Diesel F-650-750 [4]	14.2	FL 2051										

Recommend Motorcraft SAE 5W-40 WSS-M2C171-F1 [6] (Above -29°C / -20°F) / Recommander Motorcraft SAE 5W-40 WSS-M2C171-F1 [6] (dessus -29°C / -20°F)	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.2L Turbo Diesel Transit [4]	11.4	FL 500 S										

Recommend Motorcraft SAE 5W-30 FA-4 (Above -29°C / -20°F) / Recommander Motorcraft SAE 5W-30 FA-4 (dessus -29°C / -20°F)	Oil Refill (L) [1] / Huile de recharge (L) [1]	Oil Filter / Filtre à huile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0L Turbo Diesel F-150 / Police [7]	6.2	FL 2081										

(##) indicates last year (##) or first year (##-) or years (## - ##) in production

Note [1]: All capacities are with oil filter.

Note [2]: FL 2005 replaced by FL 400 S.

Note [3]: Mustang, for track use change to SAE 5W-30 for 5.0L and 5W-50 for 2.3L.

Note [4]: Check Owner's Guide for appropriate viscosity depending on ambient temperature, duty cycle and biofuel content.

Above -7 °C (20 °F) use SAE 15W-40 WSS-M2C171-F1 (except 3.2L Power Stroke® Diesel)

Above -29 °C (-20 °F) use SAE 5W-40 or 0W40 WSS-M2C171-F1, CJ-4, CI-4 [6]

Above -40 °C (-40 °F) use SAE 0W-30 or 0W-40 WSS-M2C171-F1, CJ-4, CI-4 [6]

Note [5]: Also serviceable with SAE 5W-30.

Note [6]: Oils meeting API CJ-4 are also acceptable. Oils showing CK-4 along with CJ-4 in the API Donut are not recommended unless they are approved to WSS-M2C171-F1.

Note [7]: Check Owner's Guide for appropriate viscosity depending on ambient temperature, duty cycle and biofuel content.

Above -18 °C (0 °F) – 10 °C (50 °F) use SAE 10W-30 FA-4

Above -29 °C (-20 °F) use SAE 5W-30 FA-4, or 5W-40 WSS-M2C171-F1, CK-4, CJ-4

Above -40 °C (-40 °F) use SAE 0W-30 or 0W-40 WSS-M2C171-F1, CK-4, CJ-4

Note [8]: Oil Filter HG7Z-6731-A. Recommend Oil Change to be performed at Ford Dealer. Fill levels vary. ~12.9 L for complete system drain and ~11.4 L for all drained except oil cooler and oil lines.

(##) indique la dernière année (##) ou première année (##-) ou années (## - ##) de production

Note [1]: Toutes les capacités sont accompagnées du filtre à huile correspondant.

Note [2]: FL 2005 remplacé par FL 400 S.

Note [3]: Mustang, pour l'utilisation de la piste, passez à SAE 5W-30 pour 5,0L et 5W-50 pour 2,3L.

Note [4]: Vérifiez Owner's Guide pour la viscosité appropriée en fonction de la température ambiante, cycle de travail et la teneur en biocarburant.

Dessus -7 °C (20 °F) utiliser SAE 15W-40 WSS-M2C171-F1 (sauf 3.2L Power Stroke® Diesel)

Dessus -29 °C (-20 °F) utiliser SAE 5W-40 WSS-M2C171-F1, CJ-4, CI-4 [6]

Dessus -40 °C (-40 °F) utiliser SAE 0W-30 ou 0W-40 WSS-M2C171-F1, CJ-4, CI-4 [6]

Note [5]: Aussi serviceable avec SAE 5W-30.

Note [6]: Les huiles répondant à la norme API CJ-4 sont également acceptables. Les huiles affichant CK-4 avec CJ-4 dans le cercle API ne sont pas recommandées à moins qu'elles soient approuvées à WSS-M2C171-F1.

Note [7]: Vérifiez Owner's Guide pour la viscosité appropriée en fonction de la température ambiante, du cycle de service et contenu des biocarburants.

Dessus -18 °C (0 °F) – 10 °C (50 °F) utiliser SAE 10W-30 FA-4

Dessus -29 °C (-20 °F) utiliser SAE 5W-30 FA-4, ou 5W-40 WSS-M2C171-F1, CK-4, CJ-4

Dessus -40 °C (-40 °F) utiliser SAE 0W-30 ou 0W-40 WSS-M2C171-F1, CK-4, CJ-4

Note [8]: Filtre à huile HG7Z-6731-A. Recommander le changement d'huile à effectuer chez le concessionnaire Ford. Les niveaux de remplissage varient. ~ 12,9 L pour compléter vidange du système et ~ 11,4 L pour tous les vidanges sauf le refroidisseur d'huile et les conduites d'huile.